

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 2023

RANGE ROVER
EVOQUE



MOTEURS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Le nouveau Range Rover Evoque est équipé d'options de motorisation avancées, offrant des niveaux inégalés de performances, d'efficacité et de raffinement. Une option hybride électrique (PHEV), pour une conduite entièrement électrique et sans aucune émission polluante, est disponible, ainsi que des options essence et Diesel.

Configurez votre Range Rover Evoque sur landrover.fr

1

MOTORISATIONS

Découvrez les moteurs disponibles, leur consommation et leurs caractéristiques techniques.

2

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Découvrez la garde au sol, le diamètre de braquage et les autres spécifications technique.

GROUPES MOTOPROPULSEURS

			ESSENCE HYBRIDE ÉLECTRIQUE (PHEV)
			P300e
MOTORISATION			■
Véhicule hybride électrique rechargeable (PHEV)			
Transmission			Automatique
Chaîne cinématique			Transmission intégrale (AWD)
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)			227 (309) / 5.500*
Couple maximal (Nm / tr/min)			540 / 2.000-2.500*
Cylindrée (cm ³)			1.498
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre			3 / 4
Disposition des cylindres			Transversale, en ligne
Alésage / course (mm)			83 / 92,29
Taux de compression (:1)			10,5
Capacité utile du réservoir de carburant (litres)			56,5
Filtre à particules essence (GPF)			■
CONSOMMATION – WLTP**			
Sièges			5
WLTP Consommation	Cycle mixte	l/100 km	1,4-1,5
WLTP Émissions de CO ₂	Cycle mixte	g/km	31-34
BATTERIE ET TEMPS DE CHARGE			
Borne de recharge à domicile 7 kW			2 h 12 min jusqu'à 100 %
Chargeur rapide CC 50 kW			30 min jusqu'à 80 %
Prise domestique 230 V / 2,3 kW			6 h 42 min jusqu'à 100 %
Capacité totale (utilisable) de la batterie (kWh)			14,9 (12,0)
Longueur du câble de charge (m)			5

*En combinaison avec le moteur électrique. **Les chiffres fournis sont issus des tests officiels menés par le constructeur conformément à la législation européenne en vigueur, avec une batterie complètement chargée. À titre de comparaison uniquement. Les chiffres sont susceptibles de varier en conditions réelles. Les valeurs relatives aux émissions de CO₂, à la consommation de carburant et d'énergie, ainsi qu'à l'autonomie peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs : style de conduite, conditions environnementales, charge, roues et accessoires montés, trajet réel et état de la batterie. Les données relatives à l'autonomie sont basées sur l'autonomie des véhicules de série sur un trajet standard.

GROUPES MOTOPROPULSEURS

	ESSENCE HYBRIDE ÉLECTRIQUE (PHEV)
PERFORMANCES	P300e
Accélération 0-100 km/h (s)	6,4
Vitesse maximale (km/h)	213
DONNÉES RELATIVES AU MOTEUR ÉLECTRIQUE	
Puissance maximale (kW (ch))	80 (109)
Couple maximal (Nm)	260
FREINS	
Type de freins avant	Étriers flottants à piston double, disques ventilés
Diamètre à l'avant (mm)	349
Type de freins arrière	Étriers flottants à piston simple, disques ventilés
Diamètre à l'arrière (mm)	325
Diamètre du frein de stationnement (mm)	325
POIDS*	
Poids à vide** (kg)	2.157
Poids total en charge du véhicule (kg)	2.660
REMORQUAGE	
Capacité de remorquage non freinée (kg)	750
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg)	Jusqu'à 1.600
Poids maximal au point d'attelage (à la flèche) (kg)	100
Poids total en charge maximum autorisé de la combinaison véhicule et remorque (kg)	4.260
CHARGEMENT DE TOIT	
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg)	75

■ De série.

*Les poids s'appliquent à des véhicules conformes aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids. **Poids à vide EU : avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

GROUPES MOTOPROPULSEURS

			ESSENCE SEMI-HYBRIDE (MHEV)
			P200
MOTORISATION			■
Véhicule semi-hybride (MHEV)			
Transmission			Automatique
Chaîne cinématique			Transmission intégrale (AWD)
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)			147 (200) /5.500
Couple maximal (Nm / tr/min)			320 / 1.200-4.000
Cylindrée (cm ³)			1.997
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre			4 / 4
Disposition des cylindres			Transversale, en ligne
Alésage / course (mm)			83 / 92,29
Taux de compression (:1)			10,5
Capacité utile du réservoir de carburant (litres)			67
Filtre à particules essence (GPF)			■
CONSOMMATION - WLTP*			
Charge moteur			
Basse			l/100 km
Moyenne			l/100 km
Élevée			l/100 km
Très élevée			l/100 km
Cycle mixte			l/100 km
Basse			g/km
Moyenne			g/km
Élevée			g/km
Très élevée			g/km
Cycle mixte			g/km
Basse			11,5-11,8**
Moyenne			8,6-9,3
Élevée			7,4-8,1
Très élevée			8,6-9,4
Cycle mixte			8,6-9,3
Basse			260-268**
Moyenne			195-210
Élevée			167-182
Très élevée			194-213
Cycle mixte			194-211

■ De série.

*Les chiffres fournis sont issus des tests officiels du constructeur conformément à la législation de l'UE. À titre de comparaison uniquement. Les chiffres réels peuvent varier. Les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues et les accessoires montés. **Lorsque le Pack Efficiency est installé.

GROUPES MOTOPROPULSEURS

	ESSENCE SEMI-HYBRIDE (MHEV)
	P200
PERFORMANCES	
Accélération 0-100 km/h (s)	8,6
Vitesse maximale (km/h)	216
FREINS	
Type de freins avant	Étriers flottants à piston simple, disques ventilés (jantes 17") Étriers flottants à piston double, disques ventilés (jantes 18"-21")
Diamètre à l'avant (mm)	325 (jantes 17") 349 (jantes 18" - 21")
Type de freins arrière	Étriers flottants à piston simple, disques pleins
Diamètre à l'arrière (mm)	300
Diamètre du frein de stationnement (mm)	300
POIDS (kg)*	
Poids à vide**	1.845
Poids total en charge du véhicule (kg)	2.430
REMORQUAGE	
Capacité de remorquage non freinée (kg)	750
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg)	Jusqu'à 1.800
Poids maximal au point d'attelage (à la flèche) (kg)	100
Poids total en charge maximum autorisé de la combinaison véhicule et remorque (kg)	4.230
CHARGEMENT DE TOIT	
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg)	75

■ De série.

*Les poids s'appliquent à des véhicules conformes aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids. **Poids à vide EU : avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

GROUPES MOTOPROPULSEURS

MOTORISATION

Véhicule semi-hybride (MHEV)
Transmission
Chaîne cinématique
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)
Couple maximal (Nm / tr/min)
Cylindrée (cm ³)
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre
Disposition des cylindres
Alésage / course (mm)
Taux de compression (:1)
Capacité utile du réservoir de carburant (litres)
Fluide d'échappement diesel (DEF) (litres)
Filtre de réduction catalytique sélective (SCR)

CONSOMMATION - WLTP*

	Charge moteur	
		Basse
WLTP Consommation	Moyenne	l/100 km
	Élevée	l/100 km
	Très élevée	l/100 km
	Cycle mixte	l/100 km
		Basse
WLTP Émissions de CO ₂	Moyenne	g/km
	Élevée	g/km
	Très élevée	g/km
	Cycle mixte	g/km
		Basse

DIESEL SEMI-HYBRIDE (MHEV)

D200

■
Automatique
Transmission intégrale (AWD)
150 (204) / 3.750
430 / 1.750-2.500
1.997
4 / 4
Transversale, en ligne
83 / 92,31
16,5
65
17
■
7,6-8,2**
6,6-7,2
5,5-6,0
6,4-7,0
6,3-6,9
199-216**
172-189
145-157
168-183
166-181

■ De série.

*Les chiffres fournis sont issus des tests officiels du constructeur conformément à la législation de l'UE. À titre de comparaison uniquement. Les chiffres réels peuvent varier. Les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues et les accessoires montés. **Lorsque le Pack Efficiency est installé.

GROUPES MOTOPROPULSEURS

	DIESEL SEMI-HYBRIDE (MHEV)
PERFORMANCES	D200
Accélération 0-100 km/h (s)	8,5
Vitesse maximale (km/h)	213
FREINS	
Type de freins avant	Étriers flottants à piston double, disques ventilés
Diamètre à l'avant (mm)	349
Type de freins arrière	Étriers flottants à piston simple, disques pleins
Diamètre à l'arrière (mm)	300
Diamètre du frein de stationnement (mm)	300
POIDS*	
Poids à vide** (kg)	1.941
Poids total en charge du véhicule (kg)	2.490
REMORQUAGE	
Capacité de remorquage non freinée (kg)	750
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg)	Jusqu'à 2.000
Poids maximal au point d'attelage (à la flèche) (kg)	100
Poids total en charge maximum autorisé de la combinaison véhicule et remorque (kg)	4.490
CHARGEMENT DE TOIT	
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg)	75

■ De série.

*Les poids s'appliquent à des véhicules conformes aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids. **Poids à vide EU : avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

DIMENSIONS

Hauteur maximale 1.649 mm
Longueur 4.371 mm
Largeur rétroviseurs rabattus 1.996 mm
Largeur rétroviseurs déployés 2.100 mm
Voie avant 1.625,3 mm
Voie arrière 1.631,7 mm
Empattement 2.681 mm

DIAMÈTRE DE BRAQUAGE

De trottoir à trottoir 11,6 m
De mur à mur 11,9 m
Tours de volant de butée à butée 2,3

PASSAGE À GUÉ

Profondeur de gué maximale 530 mm

HAUTEUR SOUS PAVILLON

Hauteur maximale sous pavillon avant / arrière avec toit standard 989 / 973 mm
Hauteur maximale sous pavillon avant / arrière avec toit panoramique 950 / 969 mm (1.013 / 997 mm)*

ESPACE POUR LES JAMBES

Espace maximal pour les jambes à l'avant 1.016 mm
Espace maximal pour les jambes à l'arrière 864 mm

GARDE AU SOL

Garde au sol standard 212 / 211 mm**

ANGLES D'APPROCHE ET DE SORTIE

Angle d'approche - 22,2° / 19,5°[†]
Angle de sortie - 30,6°
Angle central - 20,7° / 20,4°**

CAPACITÉ DE L'ESPACE DE CHARGEMENT

Hauteur 702 mm, largeur 1.301 mm
Largeur entre les passages de roues 1.053 mm
Longueur derrière la première rangée 1.576 mm
Longueur derrière la deuxième rangée 798 mm
Volume maximal de l'espace de chargement derrière la première rangée
Solide^{††} 1.156 litres, liquide[‡] 1.383 litres
Volume maximal de l'espace de chargement derrière la deuxième rangée
Solide^{††} 472 litres, liquide[‡] 591 litres



Largeur rétroviseurs rabattus 1.996 mm
Largeur rétroviseurs déployés 2.100 mm



Hauteur maximale 1.649 mm



Longueur 4.371 mm



Voie arrière 1.631,7 mm

*Lorsqu'il est mesuré à la vitre du toit panoramique. **Véhicules P300e uniquement. [†]Véhicules Dynamic et Autobiography uniquement. ^{††}Solide : volume mesuré avec des blocs solides conformes à la norme VDA (200 x 50 x 100 mm). Volume mesuré au pavillon. [‡]Liquide : volume mesuré en simulant que l'espace de chargement est rempli de liquide. Volume mesuré au pavillon.

Véhicule présenté : Range Rover Evoque Autobiography en Tribeca Blue avec équipements en option.